

2kW 便携式直流充电桩

本产品是基于小功率直流标准开发的一款2kW便携式直流充电桩。可随车携带、免接地线、即插即用，具备15重安全防护功能，达到车规级安全保障，适配市面上所有国产新能源车，为新能源车主提供安全、智能、便捷的充电体验。



功能特点



便捷

即插即充，操作简单；体积小，重量轻，可直接放在后备箱；兼容性强，适配市面上所有国产新能源车。



友好

产品外观简洁大方，充电枪遵循人体工程学，手感舒适，方便拿取；噪音小于45dB，低待机能耗，环境友好。



安全

IP67防护，不惧雨雪风霜；具备15重安全防护功能，达到车规级安全保障；枪头、线缆采用高阻燃材料，安全阻燃；优选原材料，来料安全。

技术参数

产品型号	LCCDZ-DC0.5/2		
产品参数			
额定输出功率	1.65kW	稳压精度	≤±0.5%
额定输入电压	220Vac	稳流精度	≤±1%
输出电压范围	200~500Vdc	BMS电源	12V/10A
恒功率输出电压范围	300~450Vac	整机效率	≥0.93
额定输入电流	8A	噪音	≤45dB
频率	50±5Hz	待机损耗	≤8W
效率	>93%(50%≤P<100%)	防护等级	IP67(室内/室外)
输出电压	200 - 500Vdc	输入THDi	<5%
输出电流	0-5.5A	启动方式	即插即充/按键停止
尺寸W*D*H	260mm*100mm*160mm	散热方式	强迫风冷
重量	≤5Kg	海拔	≤2000m
枪线长度	1.5m	使用环境	-30~+50°C,<95% RH
进线长度	5±0.1m	存放温度	-40~+80°C
保护方式	过流保护/过、欠压保护/绝缘检测过温保护/短路保护/反接保护		
枪线执行标准	GB/T 20234.1-2015 GB/T 20234.3-2015		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准